

Podłączenie Sterownika do sieci Internetowej WIFI

Aplikacja do pobrania na Google Play, App Store

Nazwa „APP smart control”

W celu aktywowania i podłączenia sterownika do WiFi należy wejść do menu Serwis.

Aby to zrobić należy podczas włączania sterownika, gdy wyświetli się komunikat "888" nacisnąć przycisk "F".

Pojawią nam się ustawienia oznaczone od 1 do 9 (pierwsza cyfra z lewej).

Naciskamy przycisk "F" do momentu aż pojawi się cyfra 9, po czym przyciskami "+" oraz "-" wybieramy odpowiednie ustawienie:

"9 - 0" -> Praca bez WiFi

"9 - 1" -> Praca sterownika z WiFi

"9 - 2" -> Wyszukiwanie sieci WiFi

Wybierając "9 - 2" po kilku sekundach pojawi się literka "A" w tym momencie możemy skonfigurować połączenie sterownika do sieci WiFi poprzez aplikację na telefonie.

Komunikat "c" oznacza, że sterownik łączy się z siecią WiFi.

Instrukcja podłączenia

1. W ustawieniach sieci WIFI odszukać nasz model sterownika.
2. Połączyć się z siecią generowaną przez sterownik.
3. Przejdź do aplikacji i dokończ konfigurację w trybie automatycznym.
4. Jeśli w aplikacji nie pojawi się tryb automatyczny przejdź do konfiguracji ręcznej.
5. Wpisz w przeglądarce internetowej adres IP 192.168.4.1 i dokończ konfigurację.
6. **WAŻNE zapisz sobie ID sterownika** będzie potrzebne do połączenia sterownika z aplikacją.
7. Po prawidłowym połączeniu z siecią wifi sterownik automatycznie przejdzie do wyświetlania aktualnej temperatury.
8. Konfiguracja zakończona.
9. Uruchamiamy wcześniej pobraną aplikację do której dodajemy urządzenie, wpisujemy **ID** naszego sterownika oraz własną nazwę urządzenia.

Od tego momentu można kontrolować nasz sterownik z Aplikacji na telefonie



