



WENTYLATOR

POMPA CO

POMPA CWU

TERMOSTAT

CONTROL  
SMART

## KGElektronik CS-19 STEROWNIK KOTŁA

Innowacyjny model sterownika kotła do centralnego ogrzewania obsługujący pompę C.O. C.W.U. i dmuchawę.

### CS-19 z panelem dotykowym:

- 🔥 Znakomity wygląd, wyprodukowany z niezawodnych światowych komponentów, wiele możliwości montażu (sterownik może być zintegrowany w obudowie kotła lub zewnętrznie zamocowany w dowolnym, dogodnym miejscu na kotle lub obok).
- 🔥 Posiada panel dotykowy na szkło (bez przycisków).
- 🔥 W opcjach możemy wybrać również rodzaj opału: drewno, węgiel, miął. Sterownik automatycznie dopasuje moc dmuchawy oraz długość przedmuchu a także załączenie pomp.
- 🔥 Podłączenie termostatu pokojowego (zwiększa efektywności kotła oraz zmniejsza zużycie opału).
- 🔥 System Control-Smart - automatyczne sterowanie systemem grzewczym, wentylator automatyczne zmniejsza obroty podczas dochodzenia do nastawionej temperatury, po wybraniu funkcji F1 Control-Smart pompy C.O. oraz CWU będą sterowane automatycznie.
- 🔥 Pompa CWU, Pompa CO, inteligentne oprogramowanie do wszystkich rodzajów paliwa stałego.
- 🔥 W funkcji F5 użytkownik sam ustawia wszystkie parametry pracy kotła według własnych żądań.

# KG Elektronik CS-19

## STEROWNIK KOTŁA



### Dane techniczne:

- Napięcie:  
**230/50Hz +/-10%**
- Pobór mocy:  
**2.5W**
- Temperatura pracy:  
**-10 do 50°C**
- Obciążenie:  
**6A**
- Zakres pomiaru temperatury:  
**od 0 do 99°C**
- Zakres regulacji temperatury:  
**CO 35 do 80°C**
- Zakres Działania czujnika:  
**-10 do 120°C**
- Długość przewodu:  
**Pompa - 1,2m, Wentylator - 1,7m; Zasilanie - 1,5m**
- Długości przewodu czujnika:  
**CO - 0,6m; CWU - 3m**
- Czas przedmuchu:  
**od 0 do 90 sekund**
- Przerwa przedmuchu:  
**od 1 do 15 minut**
- Temp. wygaszania :  
**od 20 do 75°C**
- Czas rozpalania:  
**od 0 do 99 minut**
- Wymiary:  
**175mm/175mm/100mm**
- Termostat awaryjny :  
**90 °C**