



# SP-40

АВТОМАТИКА КОТЛА С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА И АВТОРОЗЖИГОМ



Вентилятор



Насос ЦО



Насос ГВС



Комнатный термостат



Control Smart



Шнэк



Авторозжиг

Автоматика SP-40 полностью контролирует систему отопления с автоматическим котлом с авторозжигом, управлением насосом ЦО, насосом ГВС (бойлером), системой подачи топлива любого вида мелкой фракции. Максимальная эффективность и экономичность достигается при использовании в системе комнатного терmostата. Рекомендуемое топливо для такого вида котлов: мелкая фракция угля, пеллеты, щепа, опилки и др. виды биомассы.

С одной стороны простая для пользователя, а с другой стороны надежная и самая современная на сегодня автоматика имеет высокого уровня системы защиты и оптимизации как отопительного оборудования, так и всей системы отопления в целом.

Система ControlSmart обеспечивает пользователям максимальную экономичность по топливу при соблюдении установленного уровня комфорта отопления и горячего водоснабжения (кухня, душ, бассейн, баня).

Качественный и хорошо читаемый дисплей LCD (рус-пол языки).



Напряжение – 230V

Мощность насоса ЦО – 100 W (длина кабеля 1,7 м)

Мощность насоса ГВС – 100 W (длина кабеля 1,7 м)

Напряжение вентилятора – 200 W (подкл. к корпусу)

Мощн. шнека/системы автоподачи – 400 W (длина кабеля 1,7 м)

Мощность авторозжига -- 500 W (длина кабеля 1,7 м)

Длина кабеля датчика ЦО – 0,6 м

Длина кабеля термика (защита) – 0,6 м

Длина кабеля датчика ГВС – 2,5 м

Длина кабеля системы подачи – 2,5 м