

## Wentylator DP-140 ALU



Wentylatory typu **DP-140 ALU** przeznaczone są do nadmuchu powietrza do palenisk kotłów C.O. Mogą być też stosowane do wentylacji ogólnej pomieszczeń i urządzeń technologicznych. Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy wentylatora wynosi od 0 - 40 st. C.

Wentylator składa się z dwóch części obudowy z aluminium, do której zamocowany jest silnik. Otwór wlotowy zabezpieczony jest siatką. Otwór wylotowy zakończony jest kołnierzem z otworami do mocowania. Większość wentylatorów oferowanych przez firmę KG Elektronik, posiada dodatkowo metalową klapkę przy wylocie powietrza, blokującą cofanie się spalin z pieca C.O. podczas gdy wentylator nie pracuje.

### Dane techniczne

Napięcie znamionowe: 230 V  
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz  
Moc pobierania: 140 W  
Max. wydajność: 485 m<sup>3</sup>/h  
Obroty: 2215 obr/min  
Poziom mocy akustycznej: 65 dB(A)  
Masa: 2,9 kg

### Obrazy



## Załączniki

<b>PDF</b>	<b>Instrukcja obsługi (Polska)</b> dp140alupl.pdf 35.36 kB
<b>PDF</b>	<b>User manual (Russian)</b> dp140aluru.pdf 175.50 kB