KG Elektronik
ul. Kilińskiego 96, 39-300 Mielec
tel. 17 586 49 87
e-mail: biuro@kgelektronik.pl
www.kgelektronik.pl

Panel pokojowy CS



Panel pokojowy CS przeznaczony jest do montażu w pomieszczeniu domowym, w miejscu oddalonym od źródła ciepła np.: grzejnik , kominek itp. na wysokości Około 1,5 m od podłogi.

Panel posiada własny czujnik temperatury pomieszczenia oraz gniazdo RJ11 do podłączenia przewodu łączącego sterownik z panelem - długość przewodu 10m.

Modele sterowników współpracujących z panelem pokojowym **CS-22, CS-22-S, CS-23, CS-24, CS-25, CS-26, K1**.

Dane techniczne

> Zasilanie: 5V
> Przewód: RJ-11 / 10m
> Panel dotykowy

Obrazy



KG Elektronik
ul. Kilińskiego 96, 39-300 Mielec
tel. 17 586 49 87
e-mail: biuro@kgelektronik.pl
www.kgelektronik.pl

Załączniki

PDF	**Instrukcja obsługi (Polska)** panelpokojowycspl.pdf 139.62 kB
PDF	**User manual (Russian)** panelpokojowycsru.pdf 185.91 kB