

Sterownik typu SP-32 PID



Sterownik kotła SP-32 PID kontroluje pracę wentylatora nadmuchowego, **pompę C.O. i C.W.U.**

Inteligentny sterownik do sterowania procesu spalania drewna, węgla, miału. Zastosowanie nowego algorytmu Control Smart sprawia iż jest to urządzenie w pełni uniwersalne z możliwością podłączenia czujnika Spalin PT-1000 oraz termostatu pokojowego. Dzięki zastosowaniu nowego algorytmu PID sterownik zapobiega zbędnym stratom ciepła podczas rozpalania kotła, a oszczędności podczas rozpalania sięgają nawet do 20 %. Sterownik posiada czytelny wyświetlacz LCD z menu w języku Polskim i Rosyjskim.

Dane techniczne

Sterownik w obudowie metalowej z wyprowadzonymi przewodami
Gniazdo do podłączenia wentylatora: tak
Gniazdo RCA do czujnika spalin i termostatu: tak
Przewody zasilające o długości: 1,5 mb
Przewody do pompy C.O. i CWU: 1,7 mb
Czujnik C.O. i Termik: 0,6 mb
Czujnik zasobnika CWU: 2,5 mb
Zasilanie: 230V
Obciążenie pompy C.O.: 100 W
Obciążenie pompy CWU: 100 W
Obciążenie wentylatora: 200 W

Obrazy

