

Sterownik typu SP-40



Sterownik typ SP-40 kontroluje pracę wentylatora nadmuchowego pompę C.O. , C.W.U. oraz podajnika retortowego lub tłokowego z możliwością podłączenia grzałki elektrycznej (zapalarki) oraz termostatu pokojowego.

Inteligentny sterownik do kontrolowania procesu spalania w kotłach na Eko-groszek, miął, oraz kotłów z palnikiem na biomase.

Sterownik posiada czytelny wyświetlacz LCD z menu w języku Polskim i Rosyjskim.

Panel przedni wykonany z tworzywa ABS, obudowa metalowa malowana proszkowo na kolor czarny.

Sterownik został wyposażony w filtry przeciwzakłóceń oraz zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

Dane techniczne

Zasilanie: 230V

Obciążenie pompy c.o.: 100 W; długość przewodu: 1,7 mb

Obciążenie pompy cwu: 100 W; długość przewodu: 1,7 mb

Obciążenie wentylatora: 200 W; gniazdo w obudowie

Obciążenie podajnika: 400 W; długość przewodu: 1,7 mb

Obciążenie zapalarka: 500 W; długość przewodu: 1,7 mb

Czujnik c.o.: długość 0,6 mb

Termik: 0,6 mb

Czujnik cwu: 2,5 mb

Czujnik podajnika: 2,5 mb

Obrazy



Załączniki

PDF	Ulotka produktu (Polska) sp40_pubpl.pdf 8.88 MB
PDF	Product leaflet (Russian) sp40_pubru.pdf 9.47 MB
PDF	Instrukcja obsługi (Polska/Rosyjska) / User manual (Polish/Russian) sp40plru.pdf 897.02 kB